

## FICHA TÉCNICA

# CEMENTO BLANCO

Interior-Exterior

bricolaje

- Rápida colocación
- Amasados rápidos y sencillos
- Excelente dureza y finura
- Máxima fijación
- Altas prestaciones

**DESCRIPTION**

Sirve para aplicar sobre enlucidos de albañilería de interiores y exterior. No utilizar sobre superficies de yeso, escayola o madera, ni superficies no porosas.

**USOS RECOMENDADOS**

Reparación de:

- Paredes
- Muros
- Suelos
- Ladrillos
- Cemento
- Hormigón
- Lechadas
- Morteros

**DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO**

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Aspecto:</b>	Polvo
<b>Disolución:</b>	20-30% de agua por kilo de producto
<b>Limpieza:</b>	Agua
<b>Espesor max:</b>	2 mm
<b>Vida útil:</b>	90 min. a partir del momento de la mezcla
<b>Rendimiento:</b>	1,5 kg de producto por m <sup>2</sup> en capa 1mm
<b>Endurecimiento total:</b>	1 h aprox. dependiendo de la temperatura ambiente y capa de producto
<b>Toxicidad:</b>	Ver Ficha de Seguridad

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

**PROCESOS DE APLICACIÓN****Preparación de la superficie****Meclado del producto****INSTRUCCIONES**

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

**CEMENTO BLANCO** Interior-Exterior

## FICHA TÉCNICA

## bricolaje

**PROCESOS DE APLICACIÓN****Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

El soporte debe de estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, polvo, grasa o cualquier otro tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Mezclar con agua manual o mecánicamente, a razón de un 30% de agua hasta lograr una pasta espesa y homogénea. La aplicación se efectuará extendiendo el material sobre el soporte con llana o paleta.

**Limpieza de Herramientas**

Las llanas o espátulas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

**LIMITACIONES DEL PRODUCTO**

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6°C, ni superficies expuestas a alta insolación. No aplicar con humedad relativa. Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

**PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE**

Apto para uso doméstico y profesional. Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado. Para más información, consulta Ficha de Seguridad ([www.amarto.com](http://www.amarto.com))

**ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

**PRESENTACIÓN DEL ENVASE**

Tamaño: 1 Kg.



PINTURAS DE DISEÑO  
**AMARTO**

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.